



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO CLIMATIZADOR 700 COL.M 20/70L

PROCEDIMENTO:

- 1º - Fixar a grade traseira (1a) no motor (2) através das arruelas (3) e parafusos (4), conforme ilustrado no detalhe A;
- 2º - Realizar a montagem da hélice, fixando as pás (5) no núcleo (6), através dos parafusos (7) e porcas (8), conforme ilustrado na vista explodida do ventilador;
- 3º - Introduzir a hélice montada no eixo (9) do motor (2), posicionando pela região chanfrada do núcleo (6). Encaixar o anel elástico (10) na ranhura do eixo (9), conforme ilustrado no detalhe B;
- 4º - Fixar o prato (19), do sistema aspersor (20), na grade dianteira (1b) através das arruelas (21) e parafusos (22), conforme detalhe C;
- 5º - Fixar as grades conforme detalhe D: Girar o pino (31) até a posição cadeado aberto no fixador (32). Encaixar a presilha em ambas as grades. Girar o pino (31) através de uma chave de fenda até a posição cadeado fechado;
- 6º - Efetuar a acoplagem do motor (2) no prolongador (24) por meio do suporte do motor (18), após montar nas colunas modulares (17) e na coluna (16), após no suporte (15) conforme ilustrado na vista explodida do ventilador.
- 7º - Plugar a tomada do climatizador (25) na tomada fêmea do motor (2).
- 8º - Posicionar o reservatório 20/70 L (23) sobre o suporte (15).
- 9º - Fixar os cabos (33) na coluna através das abraçadeiras (26);
- 10º - Abastecer o reservatório 20/70 L (23) com água potável manualmente até atingir o nível da torneira boia ou conectar o mesmo à rede de água existente no local através da conexão (30).
- 11º - Acoplar sobre o reservatório 20/70 L (23) a tampa (27), de maneira que as mangueiras fiquem posicionadas no recorte (28).
- 12º - Ajustar a intensidade do sistema de aspersão d'água, através da torneira (29).
- 13º - Conferir os componentes da montagem conforme tabela abaixo.

Peça	Item	Descrição	Peça	Item	Descrição
	21	ARRUELA LISA ZB 1/4 x 1		8	PORCA SEX ZB M6
	18 e 4	PAR. CAB PAN PLASTIC 5x16		7	PAR. CABEÇA FOGÃO ZB 6x16
	3	ARRUELA LISA ZB 1/4 x 17		10	ANEL ELÁSTICO E-12